

1

2

3

4

5

6

客户签名:
日期:

Front View

Side View

Back View

251.5 ± 0.2 (LENS/OD)

TP总厚度T=2.40±0.15
(不含辅料)

228.46 ± 0.2 (SENSOR OD)

16.97

217.56 ± 0.2 (LENS/VA)

13.31

165.5 ± 0.2 (LENS/OD)

136.2 ± 0.2 (LENS/VA)

Black Cover

Glass(lens)
T=1.1

双面泡棉胶:
T=0.5mm

DST T=0.5mm

148.1 ± 0.2 (SENSOR OD)

FRONT

BACK

元件贴高温胶

14.65

194.49 ± 0.5

102.47 ± 0.5

5+0.3
3.5 ± 0.1

0.2PI+0.1PFC
T=0.3 ± 0.05

17.88 ± 0.3

3.5 ± 0.2
0.2 ± 0.05
0.3 ± 0.05
2.5 ± 0.05
3.5 ± 0.1

TP逻辑定义:

PIN	定义
1	RST
2	VDD
3	GND
4	INT
5	SDA
6	SCL

- Parameters:
1. GLASS+SCA+GlassITO+FPC
 2. COB:GT9271 Channel, TX26*RX16
 4. Transparency: ≥85%
 5. Surface Hardness: ≥6H
 6. TP Working Temp.: -10℃~+50℃, ≤90%RH
 7. TP Storage Temp.: -20℃~+70℃, ≤90%RH
 8. ROHS compliance
 9. Unmarked Tolerance ±0.2mm

物料

NO.

更改内容

日期

工程确认图

方向



MAXEN ELECTRONICS LIMITED

绘图	审核	日期	客户编号	版本号
		20191228		

公司编号	未注公差	单位	比例
HCT7766G101C1J2-V0	±0.20	mm	1 : 1

1

2

3

4

5

6